

UltraStudio Mini Recorder



UltraStudio Mini Recorder est un mini enregistreur qui tient dans la poche et comprend des connexions SDI, HDMI et Thunderbolt. Il suffit de le brancher pour enregistrer à partir de tout type d'appareils SDI et HDMI, vous disposez donc d'une solution portative exceptionnelle.

€135

Connexions

Entrée vidéo SDI

1 x 10 bits commutable en SD/HD.

Entrée audio SDI

8 canaux intégrés en SD et HD.

Interface de l'ordinateur

Thunderbolt™

Entrée vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A

Entrée audio HDMI

8 canaux intégrés en SD et HD.



Codecs

Prise en charge : AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 8-bits 4:2:2 non compressé, 10-bits 4:2:2 non compressé.

Logiciel

Logiciel inclus

Media Express, Disk Speed Test, Blackmagic System Preferences et Blackmagic driver, drivers Mac OS X et Windows.

Mise à jour du logiciel interne

Programme interne intégré dans le driver. Chargement lors du démarrage ou par mise à jour logicielle

Logiciels d'applications



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro X



Premiere Pro CC



Avid Media Composer



After Effects CC



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Steinberg Nuendo



Photoshop CC

Les autres applications prises en charge incluent: Nuke, Avid Symphony, Avid News Cutter, Tools On Air just:in & live:cut & just:play & just:live, Softron OnTheAir, MovieRecorder and OnTheAir CG, Flash Media Encoder, Wirecast, Livestream Procaster, Resolume Avenue 4, Sony Vegas Pro, Corel VideoStudio Pro X4, CyberLink Power Director, MAGIX Video Pro X4, Vidcaster Pro & Studio & Broadcast, Uniplay, Playbox AirBox, CasparCG, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Harris Infocaster.

Normes vidéo

Prise en charge du format SD

625/25 PAL, 525/29.97 NTSC.

Prise en charge du format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080i59.94 and 1080i60.

Compatibilité SDI

SMPTE 259M et 292M.

Échantillonnage audio

Échantillon de diffusion standard de 48 kHz et 24 bits.

Échantillonnage vidéo

4:2:2

Prise en charge des métadonnées

SDI

Lecture VITC pour la suppression 3:2 pulldown. Capture et lecture VANC en utilisant jusqu'à 3 lignes de vidéo dans le fichier. HD RP188. Sous-titrage.

Précision de couleurs

10-bits

Espace colorimétrique

REC 601, REC 709

Résolution HDMI

Entrée de résolution HD pixel par pixel sur le périphérique connecté.

Précision de couleurs HDMI

10 bits

Prise en charge Multiple Rate

Les formats SDI et HDMI peuvent basculer entre la définition standard et la haute définition.

Protection copie

L'entrée HDMI n'est pas utilisable pour capturer à partir de sources HDMI protégées contre la copie. Veuillez toujours confirmer la propriété du droit d'auteur avant toute capture ou distribution du contenu.

Traitement

Conversion colorimétrique

Traitement matériel temps réel.

Up Conversion HD

Up conversion durant la capture de vidéo.

Installation physique

Requiert un ordinateur avec port Thunderbolt™. Se rapporter aux pages d'assistance pour la configuration requise.

Systemes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks,
Mac OS X 10.10 Yosemite
ou version plus récente.



Windows 7 ou
Windows 8.

Alimentation Requise

Alimentation par cable Thunderbolt.

Caractéristiques Physiques



151 g

Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation

5° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

UltraStudio Mini Recorder

CD Logiciel

Garantie

Garantie limitée à 12 mois.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78
Email: contact@atreid.com - Web: <http://www.atreid.com>