

## DeckLink Mini Recorder



DeckLink Mini Recorder enregistre de la vidéo non compressée 10 bits à partir de sources vidéo SDI et HDMI et commute entre les formats vidéo SD et HD. Ce modèle est parfait pour créer des stations d'ingest ou d'autres solutions vidéo lorsque vous avez besoin d'une carte de capture à profil bas ! Comprend deux supports pour PCIe pour les fentes de hauteur différente.

€135

### Connexions

#### Entrée vidéo SDI

1 x 10-bits commutable en SD/HD

#### Entrée audio SDI

8 canaux intégrés en SD et HD.

#### Interface de l'ordinateur


PCI Express voie 1, compatible avec les slots 1, 4, 8 et 16.

#### Entrée vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A.

#### Entrée audio HDMI

8 canaux intégrés en SD et HD.



### Codecs

Prise en charge : AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 8-bits 4:2:2 non compressé, 10-bits 4:2:2 non compressé.

---

## Logiciel

### Logiciel inclus

Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic System Preferences et Blackmagic driver pour Mac OS X. Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic Control Panel et Blackmagic driver pour Windows 7 ou Windows 8. Media Express, Blackmagic Control Panel et Blackmagic driver pour Linux.

### Mise à jour du logiciel interne

Programme interne intégré dans le driver. Chargement lors du démarrage ou par mise à jour logicielle.

### Installation physique

Connecteur PCI Express voie 1, compatible avec les slots 1, 4, 8 et 16 voies sous Mac OS X, Windows et Linux. Les configurations Mac OS X nécessitent un ordinateur Mac Pro. Rapportez-vous aux pages d'assistance pour consulter la configuration requise.

---

## Logiciels d'applications



DaVinci Resolve



Fusion



Premiere Pro CC



Avid Media Composer



After Effects CC



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Steinberg Nuendo



Photoshop CC



Media Express

**Les autres logiciels pris en charge incluent:** Nuke, Avid Symphony, Avid News Cutter, Tools On Air just:in & live:cut & just:play & just:live, Softron OnTheAir, MovieRecorder and OnTheAir CG, Flash Media Live Encoder, Wirecast, Livestream Procaster, Resolume Avenue 4, Sony Vegas Pro, Corel VideoStudio Pro X4, CyberLink Power Director, MAGIX Video Pro X4, Vidblaster Pro & Studio & Broadcast, Uniplay, Playbox AirBox, CasparCG, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Harris Infocaster.

---

## Normes vidéo

### Prise en charge du format SD

625/25 PAL, 525/29.97 NTSC.

### Prise en charge du format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080i59.94 et 1080i60.

### Conformité SDI

SMPTE 259M et 292M.

### Prise en charge des métadonnées SDI

Lecture VITC pour suppression pulldown 3:2. Capture et lecture VANC en utilisant 3 lignes de vidéo au sein du fichier. HD RP188. Sous-titrage.

### Échantillonnage audio

Standard de diffusion de 48 kHz et 24 bits.

### Échantillonnage vidéo

4:2:2

### Précision des couleurs

10-bits

### Espace colorimétrique

REC 601, REC 709

### Configuration HDMI

Le HDMI se configure automatiquement à l'affichage connecté.

### Résolution HDMI

Résolution pixel un pour un format HD sur le périphérique connecté.

### Précision de couleurs HDMI

10-bits

### Prise en charge du multiple rate

SDI et HDMI sont commutables entre la définition standard et la haute définition.

### Protection copie

L'entrée HDMI n'est pas utilisable pour capturer à partir de sources HDMI protégées contre la copie. Veuillez toujours confirmer la propriété du droit d'auteur avant toute capture ou distribution du contenu.

---

---

## Traitement

### Conversion espace colorimétrique

Traitement matériel temps réel.

### Up Conversion HD

Traitement logiciel temps réel en cours 'cquisition vidéo.

---

## Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks,  
Mac OS X 10.10 Yosemite  
ou version plus récente.



Windows 7 64-bits ou  
Windows 8 64-bits.



Linux.

---

## Caractéristiques Physiques



---

## Caractéristiques D'environnement

### Température d'utilisation

5° à 40° C (32° à 104° F)

### Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

### Humidité relative

0% à 90% sans condensation

---

## Inclus

DeckLink Mini Recorder

Fixation profil bas

CD Logiciel

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

---

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.  
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France  
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78  
Email: [contact@atreid.com](mailto:contact@atreid.com) - Web: <http://www.atreid.com>